


Revêtement de sol PVC click

Fiche technique



Item	Luxury SPC click flooring – Wooden design
Caractéristiques	Imperméable, anti-dérapant, résistance à l'usure, au feu, anti-bruit..
Applications	Appartement, bureau, hôtel, restaurant, centre commercial, musée..
Taille	1220 mm x 180 mm / 800 mm x 300 mm
Épaisseur	5 mm
Couche d'usure	0,3 mm
Rembouillage EVA/IXPE	1 mm
Traitement de surface	Enduit UV finition mate
Texture de surface	En relief
Méthode d'utilisation	Système de verrouillage Valinge 2G
Avantages	Utilisation à long terme, installation facile, économique, protection de l'env.
Garanties	Résidentiel : jusqu'à 20 ans. Commercial : jusqu'à 10 ans.

Test Items	Test Result	Standard	Testing Methods
	4.0/0.3mm+1mm IXPE		
Résistance à la flexion	21.8 Mpa	≥ 16.0 Mpa	GB17657
Module d'élasticité	4376 Mpa	≥ 3500 Mpa	EN 310
Résistance au pelage	86 N/50mm	≥ 70 N/50mm	EN 431
Anti-cratch	Level 1	Level 1	EN 16094
Densité	Core: 2100±100	Core: 2100±100	EN 436
	Wearlayer: 1200±100	Wearlayer: 1200±100	
Carré	Pass	qmax ≤ 0.10mm	EN 13329 ISO 24342
Click sur la pression	188 (N/100mm)	≥ 180 (N/100mm)	NA
Click sur la force de tension	Long side: 300.00	≥ 110 (N/50mm)	EN 684
	Short side: 207.33		
Résistance	2200 g	Weight ≥ 2000g	ISO 1518
Résistance aux rayures	Rating 1-2	Rating 1-2	EN 16094
Résistance aux chocs	Pass	≥1600mm (big ball)	EN 13329
	Pass	≥20N (small ball)	
Métal lourd	Non détecté.	Interdit	DIN EN71-3